



## DK-WORKER® 273-355

Ręczne urządzenie do nawijania taśm nakładanych na zimno na rury.



## GLÓWNE ZALETY

Jest instalowany zarówno na odcinku ciętym, jak i ciągłym rurociągu.  
Regulowana siła naciągu folii.  
Regulowana szerokość zakładki pasa.  
Minimalny czas montażu - szybka praca izolacyjna.  
Minimalna odległość dookoła rury wynosi 400 mm.

## ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA

Zastosowanie urządzeń nawijających zwiększa szybkość pracy i niezawodność technologiczną powłok antykorozyjnych na rurociągach.

## KOEKSTRUZJA

Urządzenie jest odłączaną trójkątną ramą z trzema kołami tocznymi i trzema prowadzącymi wyposażonymi w mechanizm dociskowy. Rama posiada uchwyt na szpulki do montażu rolki pasa, z możliwością regulacji naciągu pasa. Uchwyt na szpulki jest wyposażony w 2-osiowy mechanizm regulacji nachylenia oraz urządzenie do wymuszonego nawijania taśmy antyadhezyjnej.

## ZAKRES ZASTOSOWANIA



**DK-WORKER® 273-355** Służy do ręcznego nawijania taśm nakładanych na zimno na rury o średnicy 273-355 mm. Idealny do izolacji za pomocą taśm **DK-BUT®** i **DK-BIT®** o szerokości 225 mm.

## PRODUKTY POKREWNE

**Rock Shield DK-PROTEC®** dodatkowa ochrona mechaniczna powłok antykorozyjnych gazociągów i ropociągów przed uszkodzeniami fizycznymi przy układaniu w trudnym terenie, w którym znajdują się wtrącenia kamieni, otoczków i innych.

**Rock Shield DK-PROTEC®** chroni rurociąg podczas eksploatacji przed wpływem skalistego podłoża podczas jego ewentualnych zmian.

**Rock Shield DK-PROTEC®** chroni izolowane powierzchnie rurociągów podczas transportu i montażu.

## ■ WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

| Właściwości                     | Jednostka miary | DK-WORKER®273-355 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Średnica rury                   | mm              | 273-355           |
| Średnica tulei                  | mm              | 75±5              |
| Szerokość taśmy                 | mm              | 225               |
| Średnica rolki                  | mm              | ≤280              |
| Usuwanie taśmy antyadhezyjnej   | ---             | tak               |
| Odległość wokół rury, minimalna | mm              | 400               |

## ■ PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

**Pakowanie:** kartonowe pudełko, opakowania nie są zwracane po użyciu.

**Przechowywanie:** w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, bez obciążenia w pozycji poziomej, w magazynach, na zewnątrz pod zadaszeniem, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Podczas przechowywania **DK-WORKER®273-355** i przewożenia go na miejsce pracy, przechowywać i transportować w pozycji pionowej. Transport i przechowanie w odległości co najmniej 1 m od źródeł ciepła. Okres przechowywania w oryginalnym opakowaniu wynosi co najmniej 36 miesięcy od daty produkcji.

Temperatura przechowywania: ≤+50°C (+122°F).

**Transport:** na paletach, w oryginalnych opakowaniach, wszystkimi środkami transportu.

## ■ Skonsultuj się z nami w sprawie konkretnych projektów lub unikalnych zastosowań.

Przedstawione tu informacje o produkcie, nasze zalecenia dotyczące jego zastosowania oraz inne dokumenty związane z produktem zostały sporządzone wyłącznie dla Państwa wygody.

Ponieważ wiele czynników instalacyjnych jest poza naszą kontrolą, użytkownik określa przydatność produktów do zamierzonego zastosowania i przejmuje wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie mają służyć jako wskazówki i nie stanowią gwarancji specyfikacji.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Z tego powodu my nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za niedokładne porady lub ich brak.

Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie zastosowań produktu i weryfikację jego przydatności do zamierzonego zastosowania.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sporów wynikających z interpretacji niniejszej informacji o produkcie, decydujący jest polski tekst odpowiedniej polskiej informacji o produkcie, który jest dostępny na stronie [www.dkd-korporation.com](http://www.dkd-korporation.com)

Stosunek prawny jest regulowany przez prawo polskie.

07.2020



INDUSTRIAL CORPORATION

DKDK INDUSTRIAL CORPORATION  
ul. Grzybowska 87  
00-844 Warszawa, Polska  
tel.: +48 539 980 916  
[info@dkdk-corporation.com](mailto:info@dkdk-corporation.com)  
[www.dkd-korporation.com](http://www.dkd-korporation.com)