

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

ORIGINAL **kebu**® Plast Mastic Special



Kebu Plast Mastic Special складається з полістирольних кульок на основі перевіреної мастики Kebu Plast Mastic для заповнення порожнин і вирівнювання поверхонь закопаних трубопровідних фітінгів. Полістирольні кульки в Kebu Plast Mastic Special забезпечують меншу щільність суміші і таким чином забезпечують більший об'єм для заповнення порожнин при малій вазі. Крім того, вони полегшують обробку масики при низьких температурах.



■ ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

Мастика холодного нанесення
На основі петролатуму
Не містить розчинників
Легке та швидке нанесення

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ



Kebu Plast Mastic Special сумісна з заводськими покриттями з ПЕ, ПП, епоксидної смоли, поліуретану та бітуму. Підходить для нанесення в зонах ризику утворення пустот, таких як ущелини, навколо гвинтів, гайок, а також для заповнення зазорів між фланцями. Може використовуватися для герметизації стиків, відновлення покриттів і ремонту покриттів у польових умовах.

■ ФОРМИ ПОСТАЧАННЯ

Форми постачання	Пакування	Вага [кг]
Kebu Plast Mastic Special	Пластикове відро	5
		20

■ НАНЕСЕННЯ

Поверхня, на яку наноситься покриття, повинна бути сухою, знепиленою та знежиреною. При необхідності просушіть поверхню за допомогою пропанового пальника або використовуйте ґрунтовку Kebu. Попередньо нагрівати поверхню не потрібно, для нанесення достатньої чистоти поверхні St 2 за стандартом 8501-1. Вийміть Kebu Plast Mastic Special з упаковки, замішуючи її вручну або за допомогою шпателя. Вона підходить для нанесення в зонах ризику утворення пустот, таких як ущелини, навколо гвинтів, гайок, а також для заповнення зазорів між фланцями. Потім Kebu Plast Mastic Special необхідно наклеїти відповідну петролатумну стрічку, наприклад, **Kebu Tape**, **Kebu Petro Tape A303** або **Kebu Tape 90** з необхідною кількістю шарів.

■ ВЛАСТИВОСТІ Kebu Plast Mastic Special

Властивості	Одиниця виміру	Типові значення
Колір	---	коричневий
Консистенція	---	деформований
Число омилення	mg KOH/g	max. 2
Температура застигання	°C	> 60
Температура застосування	°C	≤ 30
Робоча температура	°C	5-30

■ ПАКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Упаковка: поліетиленовий пакет/коробка, після використання упаковка не повертається.

Зберігання: в оригінальній упаковці, в сухому місці без навантаження в горизонтальному положенні, на складах, відкритих майданчиках під навісом, захищених від сонячних променів і атмосферних опадів. При зберіганні **Kebu Plast Mastic Special** і транспортуванні до місця проведення робіт зберігати і транспортувати у вертикальному положенні. Транспортування і зберігання на відстані не менше 1 м від джерел тепла.

Термін зберігання в оригінальній упаковці ≥ 24 місяців від дати виготовлення.

Температура зберігання: від -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Транспортування: на піддонах/без піддонів, в оригінальній упаковці, всіма видами транспорту.

■ СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ

Kebu Tape

Це антикорозійна стрічка холодного нанесення з петролатуму.



Kebu Petro Tape A303

Являє собою антикорозійну бензолатунну стрічку холодного нанесення, синтетичну волокнисту тканину в якості вставки та ламіновану поліетиленову плівку.



Kebu Rockshield PP 500/1000

Додатковий механічний захист (нетканый поліпропілен) для труб і клапанів з покриттям або для заглибленого пластику.



■ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З НАМИ З ПРИВОДУ КОНКРЕТНИХ ПРОЄКТІВ АБО УНІКАЛЬНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Інформація про продукт, наведена тут, наші рекомендації щодо застосування та інші документи, пов'язані з продуктом, надані лише для вашої зручності. Оскільки багато факторів монтажу знаходяться поза нашим контролем, користувач повинен визначити придатність продукції для передбачуваного використання і взяти на себе всі ризики та відповідальність, пов'язані з цим.

Вся інформація, що міститься в цьому документі, повинна використовуватися як керівництво і не є гарантією технічних характеристик. Інформація, що міститься в документі, може бути змінена без попереднього повідомлення.

З цієї причини ми не несемо жодної відповідальності за неточні поради або будь-яке ненадання порад.

Користувач несе відповідальність за перевірку можливостей застосування продукту та його придатності для використання за призначенням.

Це оригінальний переклад інформації про продукт з англійської мови.

У разі будь-яких розбіжностей або суперечок, що виникають у зв'язку з тлумаченням цієї інформації про виріб, вирішальне значення має текст відповідної інформації про виріб англійською мовою, який доступний на сайті www.dkd-korporation.com.

Правовідносини регулюються польським законодавством.



INDUSTRIAL CORPORATION

DKDK INDUSTRIAL CORPORATION
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa, Polska
tel.: +48 539 980 916
info@dkdk-corporation.com
www.dkd-korporation.com