

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

## ORIGINAL kebu<sup>®</sup> mat Обмотувальні пристрої

Обмотувальний пристрій KEBUmat є ручним пристроєм для нанесення систем Kebutyl tape та Kebulen-Tape В 80-С. Стрічки легко накладаються з дотриманням необхідного нахлеста та натягу.

Пристрої для обгортання KEBUmat створені для екстремальних умов і швидкої роботи. Різні типи пристроїв для обгортання KEBUmat ідеально підходять для прямих і зігнутих труб.



### Kebumat "Mini"

KEBumat "Mini" спеціально розроблений для нанесення стрічки в умовах обмеженого простору. Він підходить для труб з невеликим номінальним розміром DN 40.



### Kebumat "ST"

KEBumat "ST" підходить для різноманітних застосувань. Він полегшує і прискорює нанесення покриття на прямі труби від DN 80 і коліна труб від DN 100.



### Kebumat "GR"

KEBumat "GR" дозволяє використовувати більші рулони, для труб діаметром до DN 1400. Стрічки мають максимальну ширину 150 мм і діаметр рулону 300 мм.

| Тип    | Діаметр гільзи [мм] | Ширина стрічки [мм] | Діаметр рулону [мм] | Номінальний розмір DN     | Мінімальна робоча висота [мм] |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| "Mini" | 41                  | max 100             | max 100             | ≥ 40                      | 200                           |
| "ST"   | 41                  | max 100             | max 160             | ≥ 80<br>вигини труб ≥ 100 | 300                           |
| "GR"   | 76                  | max 150             | max 300             | ≥ 300                     | 400                           |

■ Додаткові аксесуари на вимогу, наприклад, подовжувач і обмотувальна клітка для KEBUmat "GR".

## ■ УПАКОВКА, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

**Упаковка:** поліетиленовий пакет/коробка, після використання упаковка не повертається.

**Зберігання:** в оригінальній упаковці, в сухому місці без навантаження в горизонтальному положенні, на складах, відкритих майданчиках під навісом, захищених від сонячних променів і атмосферних опадів. При зберіганні **Kebumat** і транспортуванні до місця проведення робіт зберігати і транспортувати у вертикальному положенні. Транспортування і зберігання на відстані не менше 1 м від джерел тепла.

Термін придатності в оригінальній упаковці  $\geq 24$  місяців від дати виготовлення.

Температура зберігання: від  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

**Транспортування:** на піддонах/без піддонів, в оригінальній упаковці, всіма видами транспорту.

## ■ СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ

### Kebutyl-System C 50-C

Двострічкова система холодного нанесення відповідно до EN 12068 (клас C 50), DIN 30672 (клас C 50) та ISO 21809-3 тип 12A-1 ( $T_{\text{max}} 50^{\circ}\text{C}$ )



### Kebulen Band B 80-C

Тришарова антикорозійна стрічка відповідно до стандартів DIN EN 12068, DIN 30672 та ISO 21809-3



### Kebu Rockshield PP 500/1000

Додатковий механічний захист (нетканий ПП) для труб і клапанів з покриттям або для заглибленого пластику.



## ■ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З НАМИ З ПРИВОДУ КОНКРЕТНИХ ПРОЄКТІВ АБО УНІКАЛЬНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Інформація про продукт, наведена тут, наші рекомендації щодо застосування та інші документи, пов'язані з продуктом, надані лише для вашої зручності. Оскільки багато факторів монтажу знаходяться поза нашим контролем, користувач повинен визначити придатність продукції для передбачуваного використання і взяти на себе всі ризики та відповідальність, пов'язані з цим.

Вся інформація, що міститься в цьому документі, повинна використовуватися як керівництво і не є гарантією технічних характеристик. Інформація, що міститься в документі, може бути змінена без попереднього повідомлення.

З цієї причини ми не несемо жодної відповідальності за неточні поради або будь-яке ненадання порад.

Користувач несе відповідальність за перевірку можливостей застосування продукту та його придатності для використання за призначенням.

Це оригінальний переклад інформації про продукт з англійської мови.

У разі будь-яких розбіжностей або суперечок, що виникають у зв'язку з тлумаченням цієї інформації про виріб, вирішальне значення має текст відповідної інформації про виріб англійською мовою, який доступний на сайті [www.dkd-korporation.com](http://www.dkd-korporation.com).

Правовідносини регулюються польським законодавством.

Rev.:01.06.2023



INDUSTRIAL CORPORATION

DKDK INDUSTRIAL CORPORATION  
ul. Grzybowska 87  
00-844 Warszawa, Polska  
tel.: +48 539 980 916  
[info@dkdk-corporation.com](mailto:info@dkdk-corporation.com)  
[www.dkd-korporation.com](http://www.dkd-korporation.com)