

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

ORIGINAL **kebu**® Priming Paste



Kebu Priming Paste - це м'який коричневий ґрунтувальний склад на основі петролатуму для підготовки сталевій поверхні перед нанесенням петролатумних стрічок Kebu, таких як Kebu Tape, Kebu Petro Tape A303 або Kebu Tape 90. Він призначений для збереження еластичності, не висихає, не тріскається і не твердне.



■ ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

Стрічка для захисту від корозії холодного нанесення
Низька проникність для вологи

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ



Kebu Priming Paste може використовуватися для підготовки сталевій поверхні перед нанесенням стрічок.
Kebu Priming Paste сумісна із заводськими покриттями з ПЕ, ПП, епоксидної смоли, ПУ і бітуму.

■ ФОРМИ ПОСТАЧАННЯ

Форми постачання	Пакування	Вага [кг]
Kebu Priming Paste	Пластикове відро	4,5
	Відро	20
	Бочка	200

■ НАНЕСЕННЯ

На ділянці, що покривається, не повинно бути слідів іржі та бруду. Kebu Priming Paste можна наносити вручну, ганчіркою або пензлем. Сталева поверхня має бути повністю і рівномірно змочена ґрунтовкою. Необхідно стежити за тим, щоб ґрунтовка була розподілена якомога більш рівномірно. Ґрунтовка не потребує сушіння або часу очікування. Після Kebu Priming Paste необхідно покрити відповідною петролатумною стрічкою, наприклад, **Kebu Tape**, **Kebu Petro Tape A303** або **Kebu Tape 90** з необхідною кількістю шарів. Витрата становить приблизно 1 кг на 2-5 м².

■ ВЛАСТИВОСТІ Kebu Priming Paste

Властивості	Одиниця	Типові значення
Вміст твердих речовин	%	≥ 99
Температура спалаху	°C	≥ 160
Питома густина	г/см³	0,9
Питомий об'єм	см³/кг	1,11
Температура застосування	°C	0 до 40
Температура експлуатації	°C	-30 до + 55

■ ПАКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Упаковка: пластикове відро/відро/бочка, упаковка після використання не повертається.

Зберігання: в оригінальній упаковці, в сухому місці без навантаження в горизонтальному положенні, на складах, відкритих майданчиках під накриттям, захищених від сонячного світла і атмосферних опадів. Під час зберігання **Kebu Priming Paste** і транспортування її до місця робіт зберігати і транспортувати у вертикальному положенні, не більше шести рядів - ящики зі стрічкою, і трьох рядів - контейнери з ґрунтовкою. Транспортувати і зберігати на відстані не менше 1 м від джерел тепла.

Термін зберігання в оригінальному пакуванні ≥ 24 місяців з дати виготовлення.

Температура зберігання: від -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Транспортування: на піддонах/без піддонів, в оригінальному пакуванні, всіма видами транспорту.

■ СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ

Kebu Tape

Являє собою петролатумну стрічку для захисту від корозії холодного нанесення.



Kebu Petro Tape A303

Являє собою петролатумну стрічку для захисту від корозії холодного нанесення, як вставку використовують тканину із синтетичного волокна і ламіновану поліетиленову плівку.



Kebu Rockshield PP 500/1000

Додатковий механічний захист (нетканый поліпропілен) для труб і клапанів із покриттям або для заглибленого пластику.



■ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З НАМИ З ПРИВОДУ КОНКРЕТНИХ ПРОЄКТІВ АБО УНІКАЛЬНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Інформація про продукт, наведена тут, наші рекомендації щодо застосування та інші документи, пов'язані з продуктом, надані лише для вашої зручності. Оскільки багато факторів монтажу знаходяться поза нашим контролем, користувач повинен визначити придатність продукції для передбачуваного використання і взяти на себе всі ризики та відповідальність, пов'язані з цим.

Вся інформація, що міститься в цьому документі, повинна використовуватися як керівництво і не є гарантією технічних характеристик. Інформація, що міститься в документі, може бути змінена без попереднього повідомлення.

З цієї причини ми не несемо жодної відповідальності за неточні поради або будь-яке ненадання порад.

Користувач несе відповідальність за перевірку можливостей застосування продукту та його придатності для використання за призначенням.

Це оригінальний переклад інформації про продукт з англійської мови.

У разі будь-яких розбіжностей або суперечок, що виникають у зв'язку з тлумаченням цієї інформації про виріб, вирішальне значення має текст відповідної інформації про виріб англійською мовою, який доступний на сайті www.dkd-k-corporation.com.

Правовідносини регулюються польським законодавством.



INDUSTRIAL CORPORATION

DKDK INDUSTRIAL CORPORATION
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa, Polska
tel.: +48 539 980 916
info@dkdk-corporation.com
www.dkd-k-corporation.com